

## **ALDS4.1 A**

### **Aktiver Display Lautsprecher**

---

#### **Systemübersicht**

AIMLINE Display-Speaker sind optimiert für den Einsatz in Konferenzräumen, huddle-rooms, Besprechungszimmer und Meeting-Räumen, in denen es um eine exzellente Klangqualität bei Video-Konferenzen, Skype-Konferenzen und Präsentationen geht. AIMLINE Display-Speaker ersetzen die Serien-Lautsprecher in Displays. Hiermit ist eine hervorragende Wiedergabequalität gegeben, im dezenten Design, passend zu allen Displays.

Die neue Aimline-Display-Speaker-Serie wurde in Zusammenarbeit mit einigen führenden Herstellern von Displays entwickelt. Die jeweilige Länge kann je nach Kundenwunsch und Display-Größe angefertigt werden und entweder exakt unterhalb/oberhalb oder seitlich rechts/links nahtlos montiert werden.

Die AIMLINE-DS-Serie kann individuell an die Größe der Displays angepasst werden und fügt sich durch eine lückenlose Montage in das Design aller Displays. Die Standard-Farbe ist schwarz, wobei sämtliche RAL Farbtöne erhältlich sind.

Die ALDS4.1A eignet sich zum Betrieb mit der passiven Einheit ALDS4.1, um eine Stereo-Anwendung zu realisieren.



#### **Eigenschaften:**

- 2-Weg-System mit Hochtöner
- 4 x 2,5" Breitband-Lautsprecher
- 2 x 30 Watt Verstärker
- Breite Abstrahlung
- Schlankes Gehäuse
- RAL-Farben nach Kundenwunsch
- Aktive und passive Version erhältlich
- Individuelle Gehäuselänge
- Stabiles Aluminium-Gehäuse



## **ALDS4.1 A**

### **Aktiver Display Lautsprecher**

---

#### **Systembeschreibung**

Aktiver Display-Speaker zur horizontalen oder vertikalen Montage unter oder neben Displays.

Bestückung 4 x 2,5", 1 x HF.

2x30 Watt, Class-D-Verstärker, NF-Eingang.

Ausgang 30 Watt zum Anschluss für optionales passives System ALDS4.1 im gleichen Gehäuse-Design.

Gehäuselänge durch zusätzliche Erweiterung individuell anpassbar.

Maße min 600 x 96 x 96mm.

Standard-Farbe schwarz RAL 9005.



## **ALDS4.1 A**

### **Aktiver Display Lautsprecher**

---

#### **Technische Daten:**

Konfiguration:	Aktives 2-Weg-Fullrange-System
Bestückung:	4 x 2,5", 1 x HF
Verstärker:	Class-D, 2 x 30 Watt
Ausgangsleistung:	1 x 30 Watt für passive Einheit
Horizontale Abstrahlung:	120° (-6dB, 1kHz-8kHz)
Vertikale Abstrahlung:	60°
Schalldruck:	98dB
Typische Reichweite:	10m
Frequenzgang:	110Hz – 20kHz
Stromversorgung:	94V – 264V über internes Netzteil
Farbe:	Standard RAL9005 schwarz, alle RAL Farben optional erhältlich
Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet
Gewicht:	7kg
Maße:	Min H -600 x B -96 x T -96 (mm) Länge individuell anpassbar.
Zubehör:	Verlängerung, RAL-Farben, ALDS4.1 passive Einheit, L-Winkel zur Wandmontage, Halterungen für VESA-Montage